

INDICADOR CONTROLADOR MICROPROCESSADO ESPECIAL MODELO ICS300
 DUPLO DISPLAY DE LED ENTRADA E SAÍDA ANALÓGICA RELÉS E COMUNICAÇÃO
 DIVERSAS VERSÕES PARA DIVERSAS NECESSIDADES

ÿ A Série de Indicadores Controladores ICS300 possui várias versões para atender a variadas necessidades. Esse modelo possui 1 ou 2 entradas analógicas, 1 saída analógica, até 4 relés SPDT 10A/250V, comunicação RS485 Modbus, saída 24V para Transmissor, Alimentação 24Vcc ou Fonte Chaveada Especial 85 a 265Vca/cc com Proteções, inclusive conexão para aterramento.

ÿ Confira abaixo algumas versões exclusivas para Indicar e Controlar Pressão:

Pressão do Processo Entrada Simples.

Pressão do Processo Diferencial.

Cota Nível do Mar Simples (Versão 5 dígitos).

Cota Nível do Mar Diferencial (Versão 5 dígitos).

Pressão em geral, como prensas, compressores, óleo, água, entre outros.

ÿ Nossos produtos são produzidos no Brasil em nossa unidade fabril situada na cidade de Itajubá em Minas Gerais, onde também prestamos a Assistência Técnica e Suporte Técnico.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| DISPLAY | Duplo de LED 4 ou 5 Dígitos |
| INDICAÇÃO RELÉ | Led Frontal Sistema SoftLight |
| CONFIGURAÇÃO | Frontal 4 Teclas / RS485 Modbus |
| ENTRADAS | Até 2 de 4...20mA ou 0...5/10V |
| SAÍDA | Única de 4...20mA ou 0...5V |
| COMUNIAÇÃO | RS485 Modbus (outro sob cons) |
| RELÉS | Até 4 Relés SPDT 10A/250V |
| PRECISÃO | 0,1% F.E. |
| SAÍDA TRANSM. | 01 Saída de 24Vcc isolada |
| ALIMENTAÇÃO | 24Vcc ou Chaveada 85/265Vca |
| MEDIDA PADRÃO | 96 x 48 mm (Horizontal) |
| DIMENSÃO CORTE | Mínimo 90 x 42 mm (Horizontal) |
| PROFUNDIDADE | 155,0mm (Com Conector) |
| CONEXÕES | Traseira 14 pinos Removível |
| | Traseira 7 pino Fixa |
| | Traseira 1 pino Fixa Aterramento |
| FUNÇÕES | Tara, Limite Superior e Inferior, |
| | Setpoint Programável, Casas |
| | Decimais, Inversão Relés..... |
| INCLUSO | Travas Laterais e Borneira 14P |
| PROCEDÊNCIA | Fabricação Starkeen no Brasil |
| GARANTIA | 12 meses |

